



www.t-rex.pro



Унікална технологія

МОНТАЖНО ЛЕПИЛО

подсилено с фибри





МОНТАЖНО ЛЕПИЛО СИЛНО ЗАЛЕПВАНЕ





- Подсилено с фибри монтажнo лепило
- Изключителна първоначална якост на връзката **350 кг/м²**
- Незабавно фиксиране: 1 секунда след притискане на двете повърхности
- Залепване на много тежки повърхности без допълнителна поддръжка
- Едната повърхност трябва да бъде порьозна
- За вътрешни и външни приложения
- Запълва дупки в повърхностите

За всички видове порьозни повърхности. Замества болтове, щифтове и пирони. Не изисква допълнителна поддръжка и механично фиксиране. Позволява фиксирането на тежки елементи : тухли, плочки, керамика, каменни плочи, бетонови елементи и гипсокартон, ПДЧ, шперплат MDF, дърво, PVC и полистирен. Не съдържа разтворители. Боядисваем, лесен за почистване, без мирис. Напълно втвърден след 24 часа.



БЪРЗО ВТВЪРДЯВАЩО СЕ



МОНТАЖНО ЛЕПИЛО БЪРЗО ВТВЪРДЯВАЩО СЕ



- Подсилено с фибри монтажнно лепило
- **Отвореното време: на 5 мин.**
- Първоначална якост на връзката 125 кг/м²
- Незабавно фиксиране: 1 секунда след притискане на двете повърхности
- Подходящ за залепване на повечето строителни порьозни и непорьозни материали
- За вътрешни и външни приложения
- Запълва дупки в повърхностите

Осигурява постоянно и водоустойчиво залепване. За залепване на всички устойчиви на химикали порьозни и непорьозни повърхности материали: бетон, керамика, метали, стъкло, корк, дърво, повечето пластмаси, MDF и др. Напълно втвърден след 24 часа.



ПРОЗРАЧНО



МОНТАЖНО ЛЕПИЛО ПРОЗРАЧНО



- Подсилено с фибри монтажно лепило
- **Прозрачно след втвърдяване**
- Първоначална якост на връзката 125 кг/м²
- Незабавно фиксиране: 1 секунда след притискане на двете повърхности
- Едната повърхност трябва да бъде порьозна
- За вътрешни и външни приложения
- Запълва дупки в повърхностите
- Много ниски емисии на летливи съединения EC1 Plus

За всички видове порьозни повърхности. Позволява фиксирането на строителни компоненти и декоративни материали: стенни панели, цокли, декоративни елементи, дървени и декоративни лайсни, полистиренови материали, метали, керамика, стъкло, гипсови платна, ПДЧ, корк, канали от PVC. Боядисваем, лесен за почистване, без мирис. Напълно втвърден след 24 часа.

Характеристики



порьозни
материали



непорьозни
материали



подсилено
с фибри



вътрешно /
външно

Залепване:

Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти, обезмаслени и обезпрашени.

Повърхностите трябва да бъдат стабилни. Нанесете лепилото върху повърхността на ивици или точки. Притиснете повърхностите една към друга незабавно и ги трамбовайте.

Отворено време:

T-REX TRANSPARENT, T-REX SUPER STRONG: Фиксиране на залепваните повърхностите е възможно до 15 минути след нанасянето на лепилото.

T-REX IMMEDIATE: Фиксиране на залепваните повърхностите е възможно до 5 минути след нанасянето на лепилото.

Почистване:

T-REX TRANSPARENT, T-REX SUPER STRONG: с вода ако не е втвърдено, механично ако е втвърдено.

T-REX IMMEDIATE: с ацетон или минерален терпентин.

Повърхности и материали



Плочки



Дървесина



Тухли



Корк



Керамика



Метал




Полистирен**



Съкло



Гипс



Пластмаси*



Бетон

* Не е подходящ за PE, PP, PTFE и битум.

** Залепване само с T-REX TRANSPARENT, T-REX SUPER STRONG.