

Декларация за експлоатационни показатели

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Soudal FAL ÉS MENNYEZET

Последна редакция: 25/04/2016

Страница 1 от 3

Референтен No: 230739

Уникален идентификационен код на типа продукт:

Soudal FAL ÉS MENNYEZET

Предвидена употреба или употреби на строителния продукт:

Уплътнител за фасади за вътрешно приложение.

в съответствие с приложимата, хармонизирана техническа спецификация от производителя:

EN 15651-1:2012: тип F -INT

Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Приложение V:

Система 4: Съществени характеристики

Система 3: Реакция на огън

Име и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на Член 11(5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Нотифицираната лаборатория:

WFR GENT, NB 1173 извърши изпитване за предназначението на типа продукт по система 3, Реакция на огън.

Декларация за експлоатационни показатели

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Soudal FAL ÉS MENNYEZET

Последна редакция: 25/04/2016

Страница 2 от 3

Декларирани експлоатационни показатели: EN 15651-1:2012

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	клас Д	EN 15651-1:2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
Устойчивост на вятър	$\leq 3 \text{ mm}$	
Загуба на обем	$\leq 45\%$	
Удължаване преди скъсване	$\geq 25\%$	
Трайност	отговаря	

Условия:

Метод А

Повърхност:

алуминий
бетон

Свойствата на този продукт са в съответствие с експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена под пълната отговорност на производителя .

Подписана от името на Производителя



Eric van Spreuwel

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 25/04/2016

CE маркировка

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Последна редакция: 25/04/2016

Страница 3 от 3



Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Референтен No: 230739

EN 15651-1: 2012

Уплътнител за фасади за вътрешно приложение.

Soudal FAL ÉS MENNYEZET

EN 15651-1:2012: тип F -INT

Условия:

Метод А

Повърхност:

алуминий

бетон

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	клас Д	EN 15651-1: 2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
Устойчивост на вятър	≤ 3 mm	
Загуба на обем	≤ 45%	
Удължаване преди скъсване	≥ 25%	
Трайност	отговаря	