

Декларация за експлоатационни показатели

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Soudal РЕМОНТ НА ПРОЗОРОЦИ

Последна редакция: 23/01/2019

Страница 1 от 5

Референтен No: 230761

Уникален идентификационен код на типа продукт:

Soudal РЕМОНТ НА ПРОЗОРОЦИ

Предвидена употреба или употреби на строителния продукт:

Уплътнител за фасади, за вътрешно и външно приложение.

Уплътнител предвиден за остъкляване.

Уплътнител за санитарни връзки и приложения.

в съответствие с приложимата, хармонизирана техническа спецификация от производителя:

EN 15651-1:2012: тип F - EXT-INT: клас 12.5E

EN 15651-2:2012: тип G

EN 15651-3:2012: тип S: клас S1

Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Приложение V:

Система 3: Съществени характеристики

Система 3: Реакция на огън

Име и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на Член 11(5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Нотифицираната лаборатория:

GINGER CEVTP, NB 0074 извърши изпитване за предназначението на типа продукт по система 3.

Декларация за експлоатационни показатели

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Soudal РЕМОНТ НА ПРОЗОРОЦИ

Последна редакция: 23/01/2019

Страница 2 от 5

Деклариран експлоатационни показатели: EN 15651-1:2012

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	клас Д	EN 15651-1:2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
Устойчивост на вятър	$\leq 3 \text{ mm}$	
Загуба на обем	NPD	
Свойства на разширение - Secant модул на еластичност при -30°C	NPD	
Свойства на опън при продължително разширение	NF	
Свойства на опън при продължително разширение при -30°C	NPD	
Адхезия / кохезия при промяна на температурата	NF	
Адхезия / кохезия, установено разширение след потапяне във вода	NF	
Удължаване преди скъсване	$\geq 25\%$	
Свойства на разтягане след потапяне във вода	$\geq 25\%$	
Трайност	отговаря	

Условия:

Метод А

Повърхност:

алуминий

бетон

Деклариран експлоатационни показатели: EN 15651-2:2012

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	клас Д	EN 15651-2:2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
Устойчивост на вятър	$\leq 3 \text{ mm}$	
Загуба на обем	NPD	
Еластично възстановяване	$\geq 40\%$	
Свойства на разширение - Secant модул на еластичност при -30°C	NPD	
Свойства на опън при продължително разширение при -30°C	NPD	
Свойства на опън при продължително разширение	NF	
Адхезия / кохезия при промяна на температурата	NF	
Адхезия / кохезия, установено разширение след потапяне във вода	NF	
Адхезия / кохезия след излагане на топлина, вода и изкуствено осветление	NF	
Трайност	отговаря	

Декларация за експлоатационни показатели

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Soudal РЕМОНТ НА ПРОЗОРОЦИ

Последна редакция: 23/01/2019

Страница 3 от 5

Условия:

Метод А

Повърхност:

алуминий

стъкло

Деклариран експлоатационни показатели: EN 15651-3:2012

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	клас Д	EN 15651-3:2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
Устойчивост на вятър	$\leq 3 \text{ mm}$	
Загуба на обем	NPD	
Свойства на опън при продължително разширение	NF	
Адхезия / кохезия при промяна на температурата	NF	
Адхезия / кохезия, установено разширение след потапяне във вода	NF	
Свойства на разтягане след потапяне във вода	$\geq 25\%$	
Развитие на микроорганизми	0	
Трайност	отговаря	

Условия:

Метод А

Повърхност:

алуминий

стъкло

Свойствата на този продукт са в съответствие с експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена под пълната отговорност на производителя .

Подписана от името на Производителя



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 23/01/2019

CE маркировка

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Последна редакция: 23/01/2019

Страница 4 от 5



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Референтен No: 230761

EN 15651-1: 2012

EN 15651-2: 2012

EN 15651-3: 2012

Уплътнител за фасади, за вътрешно и външно приложение.

Уплътнител предвиден за остъкляване.

Уплътнител за санитарни връзки и приложения.

Soudal РЕМОНТ НА ПРОЗОРОЦИ

EN 15651-1:2012: тип F - EXT-INT: клас 12.5E

EN 15651-2:2012: тип G

EN 15651-3:2012: тип S: клас S1

Условия:

Метод А

Повърхност:

алуминий

бетон

стъкло

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	клас Д	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
Устойчивост на вятър	≤ 3 mm	
Загуба на обем	NPD	
Еластично възстановяване	≥ 40%	
Свойства на разширение - Secant модул на еластичност при -30°C	NPD	
Свойства на опън при продължително разширение	NF	
Свойства на опън при продължително разширение при -30°C	NPD	
Адхезия / кохезия при промяна на температурата	NF	
Адхезия / кохезия, установено разширение след потапяне във вода	NF	
Адхезия / кохезия след излагане на топлина, вода и изкуствено осветление	NF	
Удължаване преди скъсване	≥ 25%	
Свойства на разтягане след потапяне във вода	≥ 25%	
Развитие на микроорганизми	0	
Трайност	отговаря	

CE маркировка

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Последна редакция: 23/01/2019

Страница 5 от 5