Декларация за експлоатационни показатели

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Soudal КУХНИ И БАНИ OX

Референтен No: 230831

Уникален идентификационен код на типа продукт:

Soudal КУХНИ И БАНИ OX

Предвидена употреба или употреби на строителния продукт:

Уплътнител за фасади, за вътрешно и външно приложение.
Уплътнител предвиден за остъкляване.
Уплътнител за санитарни връзки и приложения.

в съответствие с приложимата,хармонизирана техническа спецификация от производителя:

EN 15651-1:2012: тип F - EXT-INT
EN 15651-2:2012: тип G
EN 15651-3:2012: тип S: клас S1

Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложение в Приложение V:

Система 3: Съществени характеристики
Система 4: Реакция на огън

Име и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на Член 11(5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Нотифицираната лаборатория:

GINGER CEBTP, NB 0074 извърши изпитване за предназначението натипа продукт по система 3.

SOUDAL

Декларация за експлоатационни показатели

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Soudal КУХНИ И БАНИ OX

Декларирани експлоатационни показатели: EN 15651-1:2012

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	клас Ж	EN 15651-1:2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
Устойчивост на вятър	≤ 3 mm	
Загуба на обем	NPD	
Свойства на разширение - Secant модул на еластичност при -30°C	NPD	
Свойства на опън при продължително разширение при -30°C	NPD	
Адхезия / кохезия, установено разширение след потапяне във вода	NF	
Удължаване преди скъсване	≥ 25%	
Свойства на разтягане след потапяне във вода	≥ 25%	
Трайност	отговаря	

Условия:

Метод A

Повърхност:

алуминий
бетон

Декларирани експлоатационни показатели: EN 15651-2:2012

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	клас Ж	EN 15651-2:2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
Устойчивост на вятър	≤ 3 mm	
Загуба на обем	NPD	
Еластично възстановяване	≥ 40%	
Свойства на разширение - Secant модул на еластичност при -30°C	NPD	
Свойства на опън при продължително разширение при -30°C	NPD	
Адхезия / кохезия, установено разширение след потапяне във вода	NF	
Адхезия / кохезия след излагане на топлина, вода и изкуствено осветление	NF	
Трайност	отговаря	

Условия:

Метод A

Повърхност:

алуминий

Декларация за експлоатационни показатели

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Soudal КУХНИ И БАНИ OX

стъкло

Декларирани експлоатационни показатели: EN 15651-3:2012

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	клас Ж	EN 15651-3:2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
Устойчивост на вятър	≤ 3 mm	
Загуба на обем	NPD	
Адхезия / кохезия, установено разширение след потапяне във вода	NF	
Свойства на разтягане след потапяне във вода	≥ 25%	
Развитие на микроорганизми	0	
Трайност	отговаря	

Условия:

Метод A

Повърхност:

алуминий
стъкло

Свойствата на този продукт са в съответсвие с експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена под пълната отговорност на производителя .

Подписана от името на Производителя

Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 25/04/2016

CE маркировка

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

CE

NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Референтен No: 230831

EN 15651-1: 2012
EN 15651-2: 2012
EN 15651-3: 2012
Уплътнител за фасади, за вътрешно и външно приложение.
Уплътнител предвиден за остъкляване.
Уплътнител за санитарни връзки и приложения.

Soudal КУХНИ И БАНИ OX

EN 15651-1:2012: тип F - EXT-INT
EN 15651-2:2012: тип G
EN 15651-3:2012: тип S: клас S1

Условия:
Метод A
Повърхност:
алуминий
бетон
стъкло

Съществени характеристики	**Експлоатационни показатели**	**Хармонизирана техническа спецификация**
Реакция на огън	клас Ж	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
Устойчивост на вятър	≤ 3 mm	
Загуба на обем	NPD	
Еластично възстановяване	≥ 40%	
Свойства на разширение - Secant модул на еластичност при -30°C	NPD	
Свойства на опън при продължително разширение при -30°C	NPD	
Адхезия / кохезия, установено разширение след потапяне във вода	NF	
Адхезия / кохезия след излагане на топлина, вода и изкуствено осветление	NF	
Удължаване преди скъсване	≥ 25%	
Свойства на разтягане след потапяне във вода	≥ 25%	
Развитие на микроорганизми	0	
Трайност	отговаря	