

## Декларация за експлоатационни показатели

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

---

### Soudal Universaalne Silikoon

---

Последна редакция: 17/01/2023

Страница 1 от 4

Референтен No: 230513

Уникален идентификационен код на типа продукт:

**Soudal Universaalne Silikoon**

Предвидена употреба или употреби на строителния продукт:

**Уплътнител за фасади, за вътрешно и външно приложение.**

**Уплътнител предвиден за остъкляване.**

**Уплътнител за санитарни връзки и приложения.**

в съответствие с приложимата, хармонизирана техническа спецификация от производителя:

**EN 15651-1:2012: тип F - EXT-INT**

**EN 15651-2:2012: тип G**

**EN 15651-3:2012: тип S: клас S1**

Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Приложение V:

**Система 3: Съществени характеристики**

**Система 3: Реакция на огън**

Име и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на Член 11(5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Нотифицираната лаборатория:

**GINGER CEVTP, NB 0074 извърши изпитване за предназначението на типа продукт по система 3.**

## Декларация за експлоатационни показатели

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

### Soudal Universaalne Silikoon

Последна редакция: 17/01/2023

Страница 2 от 4

#### Деклариран експлоатационни показатели: EN 15651-1:2012

| Съществени характеристики                                       | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Реакция на огън                                                 | клас Д                     | EN 15651-1:2012                       |
| Отделяне на опасни вещества                                     | NPD                        |                                       |
| Абсорбция на вода и паропропускливост                           |                            |                                       |
| Устойчивост на вятър                                            | $\leq 3 \text{ mm}$        |                                       |
| Загуба на обем                                                  | NPD                        |                                       |
| Адхезия / кохезия, установено разширение след потапяне във вода | NF                         |                                       |
| Удължаване преди скъсване                                       | $\geq 25\%$                |                                       |
| Свойства на разтягане след потапяне във вода                    | $\geq 25\%$                |                                       |
| Трайност                                                        | отговаря                   |                                       |

#### Условия:

Метод А

#### Повърхност:

алуминий

бетон

#### Деклариран експлоатационни показатели: EN 15651-2:2012

| Съществени характеристики                                                | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Реакция на огън                                                          | клас Д                     | EN 15651-2:2012                       |
| Отделяне на опасни вещества                                              | NPD                        |                                       |
| Абсорбция на вода и паропропускливост                                    |                            |                                       |
| Устойчивост на вятър                                                     | $\leq 3 \text{ mm}$        |                                       |
| Загуба на обем                                                           | NPD                        |                                       |
| Еластично възстановяване                                                 | $\geq 60\%$                |                                       |
| Адхезия / кохезия след излагане на топлина, вода и изкуствено осветление | NF                         |                                       |
| Трайност                                                                 | отговаря                   |                                       |

#### Условия:

Метод А

#### Повърхност:

алуминий

стъкло

#### Деклариран експлоатационни показатели: EN 15651-3:2012

| Съществени характеристики | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Реакция на огън           | клас Д                     | EN 15651-3:2012                       |

## Декларация за експлоатационни показатели

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

### Soudal Universaalne Silikoon

Последна редакция: 17/01/2023

Страница 3 от 4

|                                                                 |          |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--|
| Отделяне на опасни вещества                                     | NPD      |  |
| Абсорбция на вода и паропропускливост                           |          |  |
| Устойчивост на вятър                                            | ≤ 3 mm   |  |
| Загуба на обем                                                  | NPD      |  |
| Адхезия / кохезия, установено разширение след потапяне във вода | NF       |  |
| Свойства на разтягане след потапяне във вода                    | ≥ 25%    |  |
| Развитие на микроорганизми                                      | 0        |  |
| Трайност                                                        | отговаря |  |

**Условия:**

Метод А

**Повърхност:**

алуминий

стъкло

Свойствата на този продукт са в съответствие с експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена под пълната отговорност на производителя .

Подписана от името на Производителя



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
B-2300 Turnhout, Belgium, 17/01/2023

## CE маркировка

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Последна редакция: 17/01/2023

Страница 4 от 4



NB 0074

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

14

Референтен No: 230513

EN 15651-1: 2012

EN 15651-2: 2012

EN 15651-3: 2012

Уплътнител за фасади, за вътрешно и външно приложение.

Уплътнител предвиден за остъкляване.

Уплътнител за санитарни връзки и приложения.

### **Soudal Universaalne Silikoon**

EN 15651-1:2012: тип F - EXT-INT

EN 15651-2:2012: тип G

EN 15651-3:2012: тип S: клас S1

#### **Условия:**

Метод А

#### **Повърхност:**

алуминий

бетон

стъкло

| Съществени характеристики                                                | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Реакция на огън                                                          | клас Д                     | EN 15651-1: 2012<br>EN 15651-2: 2012<br>EN 15651-3: 2012 |
| Отделяне на опасни вещества                                              | NPD                        |                                                          |
| Абсорбция на вода и паропропускливост                                    |                            |                                                          |
| Устойчивост на вятър                                                     | ≤ 3 mm                     |                                                          |
| Загуба на обем                                                           | NPD                        |                                                          |
| Еластично възстановяване                                                 | ≥ 60%                      |                                                          |
| Адхезия / кохезия, установено разширение след потапяне във вода          | NF                         |                                                          |
| Адхезия / кохезия след излагане на топлина, вода и изкуствено осветление | NF                         |                                                          |
| Удължаване преди скъсване                                                | ≥ 25%                      |                                                          |
| Свойства на разтягане след потапяне във вода                             | ≥ 25%                      |                                                          |
| Развитие на микроорганизми                                               | 0                          |                                                          |
| Трайност                                                                 | отговаря                   |                                                          |