



Aquafix

Описание на продукта

Aquafix е пластоеластичен, еднокомпонентен уплътнител на базата на кополимери.

Характеристики

- Кристално прозрачна формула
- Лесна за монтаж
- На основата на разтворители
- Много добра адхезия към повечето познати строителни материали
- Може да се боядисва след втвърдяване
- Ограничена устойчивост на ултравиолетови лъчи

Приложения

- Ремонтен продукт за течове в улици, водосточни тръби.
- Извършване на спешни ремонти, дори по време на дъжд.
- Уплътнител при пукнатини и връзки.



Технически данни

База/Основа	Стирен акрилат
Консистенция	Паста
Начин на втвърдяване	Физическо съхнене
Образуване на повърхностен слой	са. 10 минути
Плътност	са. 0.95 g/ml
Максимално допустима деформация	са. 10 %
Свиване след втвърдяване	са. 20%
Температура на приложение	+5°C → +30°C
Температурна устойчивост	-20°C → +90°C

Допълнителна информация: Времето за отстраняване на кожата и скоростта на втвърдяване може да варира в зависимост от факторите на околната среда като температура, влага и тип на субстратите.

Повърхности

- Състояние на повърхността/основата
Повърхността трябва да е твърда, чиста, суха или леко влажна, без прах и мазнини.
- Видове повърхности/основи
Aquafix има добро залепване към следните повърхности/основи: всички често срещани строителни основи. Препоръчваме предварителен тест за залепване и съвместимост към всяка повърхност.

Метод на приложение

- Начин на приложение
Нанесете продукта с ръчен, пневматичен или акумулаторен пистолет за уплътняване.
- Начин за почистване
Почистете с бял спирт или почистващ препарат Soudal Surface Cleaner веднага след употреба, преди втвърдяване.

Aquafix

- Начин на завършване
С оформящ препарат Finishing Solution, преди образуване на повърхностен слой.
- Метод за поправка/ремонт
Ремонт/поправка със същия материал.

Препоръки за здраве и безопасност

Вземете предвид обичайната хигиена на труда. Вижте етикета на опаковката и информационния лист за безопасност за повече информация. Опасно! Спазвайте предпазните мерки за употреба.

Съдържание/опаковка

Цвят: Моля, направете справка с продуктивния каталог, уебсайта на Soudal или представител на Soudal.

Опаковка: Моля, направете справка с продуктивния каталог, уебсайта на Soudal или представител на Soudal.

Срок на годност: 12 месеца в неотворена опаковка на хладно и сухо място за съхранение, при температури между +5°C и +25°C

Този лист с технически данни заменя всички предишни версии. Директивите, съдържащи се в тази документация, са резултат от нашите експерименти и опит и са изпратени добросъвестно. То е от общ характер и не представлява никаква отговорност. Поради разнообразието от материали и субстрати и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, не можем да поемем отговорност за получените резултати. Тъй като дизайнът, качеството на субстрата и условията на обработка са извън нашия контрол, не се поема отговорност по тази публикация. Отговорност на потребителя е да определи чрез собствени тестове дали продуктът е подходящ за приложението. Във всеки случай се препоръчва провеждането на предварителни експерименти. Производителят си запазва правото да променя продуктите без предизвестие.