



Soudaduct

Описание на продукта

Soudaduct е висококачествен, пластоеластичен и без разтворители HVAC уплътнител за въздуховоди и всички видове метални канали.

Характеристики

- Лесна за монтаж
- Без разтворители
- Без миризма
- Не си променя цвета и е водоустойчив след втвърдяване
- Отлично залепване към алуминий
- Добро залепване към анодизиран алуминий.

Приложения

- Уплътняване на фуги с максимално движение от $\leq 12,5\%$.
- Уплътняване на фуги, връзки и припокривания в ОВК системи.
- Може да се използва за изпълнение на изискванията на DW144.



Технически данни

База/Основа	Акрилна дисперсия
Консистенция	Паста
Начин на втвърдяване	Физическо съхнене
Образуване на повърхностен слой	са. 20 минути
Плътност	са. 1.70 g/ml
Максимално допустима деформация	$\pm 12\%$
Свиване след втвърдяване	са. 15%
Температура на приложение	$+5^{\circ}\text{C} \rightarrow +30^{\circ}\text{C}$
Температурна устойчивост	$-20^{\circ}\text{C} \rightarrow +80^{\circ}\text{C}$

Допълнителна информация: Времето за отстраняване на кожата и скоростта на втвърдяване може да варира в зависимост от факторите на околната среда като температура, влага и тип на субстратите.

Повърхности

- Състояние на повърхността/основата
Повърхността трябва да е твърда, чиста, суха, без прах и мазнини.
- Видове повърхности/основи
Soudaduct има добро залепване към следните повърхности/основи: Всички видове въздуховоди. Препоръчваме предварителен тест за залепване и съвместимост към всяка повърхност.

Метод на приложение

- Начин на приложение
Нанесете Soudaduct с четка, ръчен или пневматичен пистолет за уплътнители. Завършете с шпатула или мистрия. Нанесете минимум 20 мм течна мембрана с четка или напълнете фугите. Запечатайте всички фуги, връзки и преходи във въздуховода, за да осигурите херметичност. Не полагайте, ако се очаква дъжд или студ по време на процеса на втвърдяване.

Soudaduct

- Начин за почистване
Преди втвърдяване, Soudaduct може да се отстрани с вода от основи и инструменти. Втвърденият продукт може да бъде отстранен само механично.
- Метод за поправка/ремонт
Ремонт/поправка със същия материал.

Препоръки за здраве и безопасност

Вземете предвид обичайната хигиена на труда. Вижте етикета на опаковката и информационния лист за безопасност за повече информация.

Съдържание/опаковка

Цвят: Моля, направете справка с продуктовия каталог, уебсайта на Soudal или представител на Soudal.

Опаковка: Моля, направете справка с продуктовия каталог, уебсайта на Soudal или представител на Soudal.

Срок на годност: 12 месеца в неотворена опаковка на хладно и сухо място за съхранение, при температури между +5°C и +25°C, Пазете от замръзване.

Размер на фугите

- Мин.ширина за фуги: 5 mm
Макс. ширина за фуги: 20 mm
Мин. дълбочина за фуги: 5 mm
Препоръка за размери при уплътнителни работи: ширина на фугата = дълбочина на фугата

Забележки

- Не използвайте в приложения, където е възможно непрекъснато влияние на вода.
- Боядисваем с повечето видове боя.
- Боята трябва да е достатъчно еластична, за да позволи нанасяне върху пласто-еластичен уплътнител.
- Като се има предвид голямото разнообразие от видове бои, препоръчваме да се направи тест за съвместимост преди нанасяне.
- Преди тест под налягане, оставете Soudaduct да се втвърди за 12 - 24 часа, в зависимост от температурата, влажността и дебелината на нанесения слой.
- Да не се прилага на открито

Този лист с технически данни заменя всички предишни версии. Директивите, съдържащи се в тази документация, са резултат от нашите експерименти и опит и са изпратени добросъвестно. То е от общ характер и не представлява никаква отговорност. Поради разнообразието от материали и субстрати и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, не можем да поемем отговорност за получените резултати. Тъй като дизайнът, качеството на субстрата и условията на обработка са извън нашия контрол, не се поема отговорност по тази публикация. Отговорност на потребителя е да определи чрез собствени тестове дали продуктът е подходящ за приложението. Във всеки случай се препоръчва провеждането на предварителни експерименти. Производителят си запазва правото да променя продуктите без предизвестие.