

SPS Alu Primer Black

Revīzijas datums: 18/10/2022

Lapa 1 no 1

Specifikācija

Bāze	Poliuretāns
Konsistence	Šķidrums
Cietēšana (polimerizēšanās)	Sacietēšana mitruma ietekmē
Blīvums	Ca. 0,95 g/ml
Žūšanas laiks (23 °C un 50 % relatīvais mitrums)	Apm. 10 min.
Patēriņš*	150-200 g/m ²
Lietošanas temperatūra	10 °C → 35 °C

* Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un virsmas veida. ** Šī informācija attiecas uz pilnībā polimerizējušos produktu.

Produkta apraksts

SPS Alu Primer Black ir melns, šķīdinātāja bāzes grunts metāla tādu metāla profilu apstrādei, kas ir daļa no nesošās metāla konstrukcijas līmējamiem fasādes paneļiem. SPS Alu Primer Black ir daļa no Soudal paneļu sistēmas.

Īpašības

- Ļoti viegli uzklājams
- Ātra žāvēšana
- Gatavs lietošanai
- Lieliska saķere ar alumīniju
- Lieliska noturība pret ultravioleto starojumu
- Augsta segtspēja
- Uz šķīdinātāja bāzes
- Uzliesmojošs

Pielietojums

- Uzklājiet melno pārklājumu uz metāla nesošo konstrukciju līmes virsmas salīmētiem fasādes paneļiem.

Iepakojums

Krāsa: melns

Iepakojums: 1 l (metāla) kārba

Derīguma termiņš

12 mēneši neatvērtā iepakojumā vēsā un sausā uzglabāšanas vietā temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C.

Substrāti

Substrāti: visi metāli

Daba: stingrs, tīrs, sauss, bez putekļiem un taukiem.

Ieteicams veikt iepriekšēju saderības pārbaudi uz jebkuras virsmas. Mēs iesakām iepriekšēju saķeres pārbaudi jebkuram substrātam.

Lietošanas metode

Pirms lietošanas krietni sakratiet SPS Alu Primer Black, vienā vienmērīgā slānī uzklājiet ar otu vai rullīti. Ļaujiet gruntij pilnībā nožūt un izveidot sausu plēvi. Sāciet līmēšanu 24 stundu laikā pēc primera uzklāšanas. Pēc lietošanas atbilstoši aizveriet iepakojumu (saskare ar gaisu var samazināt produkta efektivitāti).

Lietošanas metode: Virsmas ir jātīra, jāattauko un jānožāvē.

Veselības un drošības ieteikumi

Ņemiet vērā parasto darba higiēnu. Izvairieties no saskares ar ādu vai acīm. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet etiķetes un materiālu drošības datu lapu.

Bīstami! Ievērojiet piesardzības pasākumus lietošanai.

Piezīmes

- Nelietojiet uz porainām virsmām, piemēram, koka konstrukcijām.

Piezīme: šī tehnisko datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas. Šajā dokumentācijā ietvertās direktīvas ir mūsu eksperimentu un mūsu pieredzes rezultāts, un tās ir iesniegtas godprātīgi. Ņemot vērā materiālu un substrātu dažādību un lielo skaitu iespējamo lietojumu, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Tā kā dizains, substrāta kvalitāte un apstrādes apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, atbildība saskaņā ar šo publikāciju netiek pieņemta. Katrā gadījumā ieteicams veikt iepriekšējus eksperimentus. Soudal patur tiesības mainīt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.