



Декларация за експлоатационни показатели

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Soudal Parquet Sealant

Последна редакция: 10/05/2023

Страница 1 от 6

Референтен No: 230062

Уникален идентификационен код на типа продукт:

Soudal Parquet Sealant

Предвидена употреба или употреби на строителния продукт:

Уплътнител за фасади, за вътрешно и външно приложение.

Име и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на Член 11(5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Authorised representative:

-

Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Приложение V:

Система 3: Съществени характеристики

Система 3: Реакция на огън

в съответствие с приложимата, хармонизирана техническа спецификация от производителя:

EN 15651-1:2012: тип F - EXT-INT: клас 12.5P

Нотифицираната лаборатория:

GINGER CEVTP, NB 0074 извърши изпитване за предназначението на типа продукт по система 3.

Деклариранни експлоатационни показатели: EN 15651-1:2012

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	клас Д	EN 15651-1:2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
Устойчивост на вятър	≤ 3 mm	
Загуба на обем	≤ 30%	
Удължаване преди скъсване	≥ 25%	
Свойства на разтягане след потапяне във вода	≥ 100%	
Трайност	отговаря	

Условия:

Метод А


Повърхност:

алуминий

бетон

Свойствата на този продукт са в съответствие с експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена под пълната отговорност на производителя .

Подписана от името на Производителя



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 10/05/2023

CE маркировка

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Soudal Parquet Sealant

Последна редакция: 10/05/2023

Страница 3 от 6



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Референтен No: 230062

EN 15651-1: 2012

Уплътнител за фасади, за вътрешно и външно приложение.

Soudal Parquet Sealant

EN 15651-1:2012: тип F - EXT-INT: клас 12.5P

Условия:

Метод А

Повърхност:

алуминий
бетон

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	клас Д	EN 15651-1: 2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
Устойчивост на вятър	≤ 3 mm	
Загуба на обем	$\leq 30\%$	
Удължаване преди скъсване	$\geq 25\%$	
Свойства на разтягане след потапяне във вода	$\geq 100\%$	
Трайност	отговаря	

UK Declaration of Performance

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Soudal Parquet Sealant

Последна редакция: 10/05/2023

Страница 4 от 6

UK DoP Ref Nr.: 230062UK

Уникален идентификационен код на типа продукт:

Soudal Parquet Sealant

Предвидена употреба или употреби на строителния продукт:

Уплътнител за фасади, за вътрешно и външно приложение.

Име и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на Член 11(5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

UK Authorised representative:

Soudal UK, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, B77 5PN Tamworth, United Kingdom

Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Приложение V:

Система 3: Съществени характеристики

Система 3: Реакция на огън

в съответствие с приложимата, хармонизирана техническа спецификация от производителя:

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT: CLASS 12.5P

UKAB:

4ward Testing, AB 2538, has carried out Determination of the Product Type under AVCP system 3.

Декларирани експлоатационни показатели: BS EN 15651-1:2012

Реакция на огън	клас Д	BS EN 15651-1:2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
UK Tens prop at break water immersion	NPD	
Трайност	отговаря	

Условия:

Метод А

Повърхност:

алуминий

бетон

Свойствата на този продукт са в съответствие с експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена под пълната отговорност на производителя .

Подписана от името на Производителя



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 10/05/2023

UKCA marking

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Soudal Parquet Sealant

Последна редакция: 10/05/2023

Страница 6 от 6

**UK
CA**

AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

UK DoP Ref Nr.: 230062UK

BS EN 15651-1:2012

Уплътнител за фасади, за вътрешно и външно приложение.

Soudal Parquet Sealant

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT: CLASS 12.5P

Условия:

Метод А

Повърхност:

алуминий

бетон

Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
UK Tens prop at break water immersion	NPD	
Трайност	отговаря	